

使いやすさ、圧巻。強さ、驚嘆。

DURACoil®

デュラコイル 546X



商品名	サイズ	手袋カラー	全長	JANコード	ITFコード	梱包入数
DURACoil 546X	S	ホワイト	22cm	4901792035408	14901792035405	60双 (10双×6)
	M		23cm	4901792035415	14901792035412	
	L		24cm	4901792035422	14901792035429	

【材質】 ポリエチレン ・ ポリエステル ・ ガラス繊維（グラスファイバー） ・ ポリウレタン ・ その他

13
ゲージ

シームレス手袋

発売元

ショーワグローブ株式会社

本 社／〒670-0802 兵庫県姫路市砥堀565
営業所／札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・福岡

お問い合わせ先

www.showaglove.co.jp

WEBサイトはコチラ

☎ 0120-641245 受付時間 9:00～17:00(土日祝日を除く)





独自の繊維「DURACoil®(デュラコイル)」


強くて使いやすい。さらに感触やわらか。

耐切創強度と作業性を両立

ショーワグローブ独自の繊維技術であるDURACoil®(デュラコイル)テクノロジー。グラスファイバーとハイマルチフィラメントを軸とした「DURACoil®」に、その他さまざまな種類の繊維を組み合わせ、耐切創強度と肌ざわりのよさ、作業性を実現しています。

ハイマルチフィラメントで、ソフトな風合い。

ハイマルチフィラメントを用いたカバーリング技術を開発し、風合いを高めています。



DURACoil® × ノンコート

指先の感覚が必要な作業や、手袋のインナーにも適した薄さとフィット感

優れたフィット感

指を曲げ伸ばししても指先までのフィット感を維持する手袋形状で、細かな作業にも適しています。



インナー用にも使える

ディスプレイ手袋や革手袋など、さまざまな手袋のインナーとして使用できます。



認証マーク



ピクトグラム

EN 388:2016



4X41C

耐摩耗性
耐切創性(回転刃試験)
耐引裂性
耐突刺性
(EN ISO 13997 TDM試験)
耐切創性

ヨーロッパ(EU)にて制定されている

保護手袋の機械的物性強度を評価する規格基準です。

パッケージに表示されたCEマーキングとピクトグラムは、欧州の規格 EN 388:2016に準拠した試験を行い、公認機関から認証を受けていることを表します。

●耐摩耗性

Min.	Max.
0	1 2 3 4

●耐切創性(回転刃試験)

N/A	Min.	Max.
X	0 1 2 3 4 5	

※N/A(Not Applicable)
=参照不可(この試験方法に適さない製品のため)

●耐引裂性

Min.	Max.
0	1 2 3 4

●耐突刺性

Min.	Max.
0	1 2 3 4

●耐切創性 (EN ISO 13997 TDM試験)

No Data	Min.	Max.
X A B	C	D E F