



切創事故の危険を伴う作業に

S-TEX® 300



※作業内容によっては強度が満たない場合があるため、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。



視認性の高い蛍光色

繊維部分は視認性の高い蛍光色を採用

高いグリップ力

特殊スベリ止め加工を施した天然ゴムをコーティング

スベリ止め部分のアップ


ガラスの運搬や廃棄物処理に！



ステンレスワイヤー混合糸 (HAGANE COIL®) を採用し、優れた耐切創性を発揮！

HAGANE COIL®

ショーワグローブ独自の繊維技術である「HAGANE COIL® (ハガネコイル)」テクノロジー。ステンレスワイヤー糸とさまざまな種類の繊維を組み合わせることで、耐切創強度を持ちながら、さまざまな機能を付加できる繊維(混合糸)です。



商品名	サイズ	カラー	全長	JANコード	ITFコード	梱包入数
S-TEX® 300	S	ブラック	24cm	4901792034920	14901792034927	60双 (10双×6)
	M		25cm	4901792034944	14901792034941	
	L		26cm	4901792034951	14901792034958	
	XL		27.5cm	4901792034968	14901792034965	

【材質】樹脂部/天然ゴム、繊維部/ポリエステル・金属繊維(ステンレススティール)・その他
 ※S-TEX®・HAGANE COIL®は、ショーワグローブ株式会社の日本における登録商標です。

発売元

ショーワグローブ株式会社

本社/〒670-0802 兵庫県姫路市砥堀565
 営業所/札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・福岡

お問い合わせ先

www.showaglove.co.jp

WEBサイトはコチラ



☎ 0120-641245 受付時間 9:00~17:00(土日祝日を除く)